


DH3107E-fc



パブリックオフィスモデル

細断方式	ワンカットクロス
細断寸法	2.5×30(75mm ²)
消費電力	540W(定格時)
製品寸法	W500×D500×H850
細断枚数	最大：25/22 (50/60Hz) 定格：13/11 (50/60Hz)


5 カッター
年保証

待機電力
オートカット



ベーシック装備	
オートスタート	オートストップ
オートリバーズ	オートパワーカットオフ
オートカット	オーバーフローストップ
扉スイッチ	ブレーカー(電源スイッチ兼用)
転倒防止アジャスター	

細断紙片※実寸大



エコキープモニタ



適切な用紙投入量を表示して消費電力削減に貢献。

リバーズ時 紙詰り防止機構



紙詰りをおこしてもワンタッチで楽々開放。

ファンプレス



中央に盛り上がる紙片を自動でならして収容力をアップ。

製品仕様

型式	DH3107E-fc		
投入幅(mm)	310	定格消費電力(W)	540
細断寸法(mm)	2.5×30	50/60Hz	
細断方式	ワンカットクロス	定格時間	連続
くず均し	ファンプレス	製品の大きさ(mm)	500×500×850
最大細断枚数(枚)	25/22	幅(W)×奥行(D)×高さ(H)	
50/60Hz		質量(kg)	81
定格細断枚数(枚)	13/11	くず箱の容量(ℓ)	77
50/60Hz		RoHS指令対応	○
細断速度(m/min)	3.6/4.3	グリーン購入法適合	○
50/60Hz (定格枚数)		標準小売価格	¥438,000(税別)

製造元 株式会社

〒376-0011 群馬県桐生市相生町3丁目800-21

TEL:0277-53-2411(代) FAX:0277-54-4659

販売店